

MOVE

Verze

MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo
800 m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122352152

FUNKCE

Posuvná dvířka

Elektronické ovládání

Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný

Volitelně kombinovatelný
obnovitelný filtr Carbon.Zeo

Volitelný komínek

Volitelná skleněná policička

Dynamic LED Light

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F

Externí motor 1.000 m³/h

KACL.796#4AF

Externí motor 1.500 m³/h

KACL.797#4AF

Externí motor 1.300 m³/h pod
střechu

KACL.798#41F

Motor 950m³/h

KACL.815

Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel

KACL.934

Carbon.Zeo filters

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Vestavný

Rozměry

60 cm

Povrchová úprava

Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)

Lower part in white tempered
glass

Motor

800 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

nastavení rychlosti

4

Osvětlení

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtr

2 x Metallic filter "Base" -

198x161 mm

Uhlíkový filtr

Carbon.Zeo filters (možnosti)

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

16 kg

Hmotnost netto

13.3 kg

Objem

0.13 m³

Velikost balení

Délka

705 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

280 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


500 Pa

Maximální výkon motoru


215 W

Energetická třída


B



Hood and rear view



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Verze

MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo
800 m³/h

Kolekce

Design


EAN kód

8034122352152

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Kapacita (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximální tlak (Pa)	390	420	480	500
Výkon motoru (W)	132	153	175	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak




MOVE

Verze
MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo
800 m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122352152

Energetický štítek



PF		
S	Falmec Spa	
M	MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa